

R1

OPTIMALE DE-ESCALATIE
PRE-RECORD BUFFER
SOS-ALARM
LIVE STREAM & 2-WEG AUDIO
AI-KLAAR
DRAADLOOS UPLOADEN
FLEXIBELE BEVESTIGING
AANGEPASTE SCHERMGRAFIEKEN



AFMETINGEN:
57 mm x 43 mm x 19,2 mm

GEWICHT:
58g

**CONFIGUREERBARE
BEDIENINGSELEMENTEN:**
Rode schuifschakelaar
SOS-knop
Aan/uit-knop
Omhoog- en omlaagknoppen

DISPLAY:
LCD 1,5 inch
240 x 240 px (beeldverhouding 1:1)
Kenmerkende liveweergave
Aangepaste afbeeldingen (BMP, PNG, GIF)
Indicatoren voor batterij, geheugen en
connectiviteit
Configureerbaar menu

MELDINGEN:
LCD-scherm
LED-lampje
Luidspreker (aangepaste
audio-waarschuwingen)
Haptische feedback

BATTERIJ:
Lithium-polymeer (1400 mAh)
Opname met LCD uit: 12 uur
Opname met LCD aan: 10 uur

OPLADEN:
<3 uur via USB-C
Batterij-input: 5,39 Wh
USB-input: 5V=1,2A

VIDEO-OPNAME:
480p, 720p, 1080p (25 of 30 fps)
FOV: 125° (diagonaal)
0,05 LUX (30 fps)
Videoformaat: MPEG-4
Videocodec: H.264 of H.265
Audiocodec: AAC

OPSLAG:
32 GB EMMC (niet verwijderbaar)

CONNECTIVITEIT:
Wi-Fi 802.11 (A/B/G/N/AC/I)
Bluetooth®: BLE 5.1

BEVEILIGING:
AES-256-versleuteling
Vertrouwde modus
WPA-PSK
WPA2-Enterprise
TLS & SRTP
Auditlogboek

DUURZAAMHEID:
Water- en stofbestendig: IP67
Getest op vallen vanaf 2 meter

TEMPERATUUR:
Opslag: -10 °C tot +45 °C
Werking: -10 °C tot +45 °C
Opladen: +10 °C tot +30 °C

CERTIFICERING:
UKCA (VK), CE (EU), FCC (VS)
ISED (Canada), RCM
(Australië en Nieuw-Zeeland)