

R1

APAISEMENT DES TENSIONS PROUVÉ
PRÉ-ENREGISTREMENT
BOUTON D'ALERTE SOS
STREAMING EN DIRECT & COMMUNICATION
AUDIO BIDIRECTIONNELLE
COMPATIBLE IA
TÉLÉCHARGEMENT DES VIDÉOS SANS FIL
DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE FIXATION
ÉCRAN DE DONNÉES PERSONNALISABLE



DIMENSIONS:

57 mm x 43 mm x 19,2 mm
58 g

COMMANDES CONFIGURABLES:

Interrupteur rouge à glissière
Bouton SOS
Bouton d'alimentation
Boutons haut et bas

AFFICHAGE À L'ÉCRAN:

Écran LCD 1,5" – 240 x 240 px
Vue en direct avec écran frontal
Graphiques personnalisés (BMP, PNG, GIF)
Indicateurs de batterie, mémoire
et connectivité
Menu configurable

NOTIFICATIONS:

Écran LCD
Voyant LED
Haut-parleur (alertes audio personnalisées)
Retour haptique

BATTERIE:

Lithium-polymère (1400 mAh)
Enregistrement écran LCD éteint : 12 heures
Enregistrement écran LCD allumé : 10 heures

CHARGE:

<3 heures via USB-C
Entrée batterie : 5,39 Wh
Entrée USB : 5V ⚡ 1,2A

ENREGISTREMENT VIDÉO:

480p, 720p, 1080p (25 ou 30 fps)
Champ de vision : 125° (diagonale)
0,05 LUX (30 fps)
Format vidéo : MPEG-4
Codec vidéo : H.264 ou H.265
Codec audio : AAC
Stockage : 32 Go EMMC (non amovible)

CONNECTIVITÉ:

Wi-Fi 802.11 (A/B/G/N/AC/I)
Bluetooth®: BLE 5.1

SÉCURITÉ:

Chiffrement AES-256
Mode sécurisé
WPA-PSK
WPA2-Entreprise
TLS & SRTP
Journal d'audit

ROBUSTESSE:

Résistance à l'eau et à la poussière : IP67
Résistance à une chute de 2 mètres
Température de stockage : de -10°C à +45°C
Température de fonctionnement : de -10°C à +45°C
Température de charge : de +10°C à +30°C

CERTIFICATIONS :

UKCA (Royaume-Uni)
CE (Union européenne)
FCC (États-Unis)
ISED (Canada)
RCM (Australie et Nouvelle-Zélande)