

R1

OPTIMALE DEESKALATION
PRE-RECORD-PUFFER
SOS-ALARM
LIVE-STREAM & 2-WEG-AUDIO
KI BEREIT
DRAHTLOSER UPLOAD
FLEXIBLE MONTAGE
INDIVIDUELLE BILDSCHIRMGRAFIKEN



ABMESSUNGEN:
57 mm x 43 mm x 19,2 mm
58 g

KONFIGURIERBARE BEDIENELEMENTE:
Roter Schiebeschalter
SOS-Taste
Ein-/Ausschalter
Lauter-/Leiser-Tasten

DISPLAY:
1,5" LCD – 240 x 240 px
Live-Ansicht mit Frontbildschirm
Anpassbare Grafiken (BMP, PNG, GIF)
Anzeigen für Akku, Speicher und
Konnektivität
Konfigurierbares Menü

BENACHRICHTIGUNGEN:
LCD-Anzeige
LED-Licht
Lautsprecher (benutzerdefinierte
Audio-Warnungen)
Haptisches Feedback

AKKU:
Lithium-Polymer (1400 mAh)
Aufnahme LCD aus: 12 Stunden
Aufnahme LCD an: 10 Stunden

LADEVORGANG:
<3 Stunden via USB-C
Akku-Eingang: 5,39 Wh
USB-Eingang: 5V=1,2A

VIDEOAUFNAHME:
480p, 720p, 1080p (25 oder 30 fps)
Sichtfeld: 125° (diagonal)
0,05 LUX (30 fps)
Videoformat: MPEG-4
Videocodect: H.264 oder H.265
Audiocodect: AAC
Speicher: 32 GB EMMC (nicht entfernbar)

KONNEKTIVITÄT:
Wi-Fi 802.11 (A/B/G/N/AC/I)
Bluetooth®: BLE 5.1

SICHERHEIT:
AES-256-Verschlüsselung
Vertrauenswürdiger Modus
WPA-PSK
WPA2-Enterprise
TLS & SRTP
Audit-Log (Protokollierung)

ROBUSTHEIT:
Wasser- und staubdicht: IP67
Sturzfest bis zu 2 Meter
Lagertemperatur: -10°C bis +45°C
Betriebstemperatur: -10°C bis +45°C
Ladetemperatur: +10°C bis +30°C

ZERTIFIZIERUNGEN:
UKCA (Vereinigtes Königreich)
CE (Europäische Union)
FCC (USA)
ISED (Kanada)
RCM (Australien & Neuseeland)