

R1

DE-ESCALATION OTTIMALE
BUFFER DI PRE-REGISTRAZIONE
PULSANTE SOS
DIRETTA STREAMING E AUDIO BIDIREZIONALE
PRONTA PER L'AI
CARICAMENTO WIRELESS
SISTEMA DI MONTAGGIO FLESSIBILE
GRAFICA DELLO SCHERMO PERSONALIZZABILE



DIMENSIONI:
57 mm x 43 mm x 19,2 mm
58 g

COMANDI CONFIGURABILI:
Interruttore rosso a scorrimento
Pulsante SOS
Pulsante di accensione
Pulsanti su e giù

DISPLAY:
LCD da 1,5" – 240 x 240 px
Live View con schermo frontale
Grafica personalizzabile (BMP, PNG, GIF)
Indicatori batteria, memoria e connettività
Menu configurabile

NOTIFICHE:
Display LCD
Luce LED
Altoparlante (avvisi audio personalizzati)
Feedback aptico

BATTERIA:
Lithium-polymer (1400 mAh)
Registrazione con LCD spento: 12 ore
Registrazione con LCD acceso: 10 ore

RICARICA:
<3 ore via USB-C
Ingresso batteria: 5,39 Wh
Ingresso USB: 5V 1,2A

ACQUISIZIONE VIDEO:
480p, 720p, 1080p (25 o 30 fps)
Campo visivo: 125° (diagonale)
0,05 LUX (30 fps)
Formato video: MPEG-4
Codec video: H.264 o H.265
Codec audio: AAC
Memoria: 32 GB EMMC (non rimovibile)

CONNETTIVITÀ:
Wi-Fi 802.11 (A/B/G/N/AC/I)
Bluetooth®: BLE 5.1

SICUREZZA:
Crittografia AES-256
Modalità protetta
WPA-PSK
WPA2-Enterprise
TLS & SRTP
Registro attività (Audit Log)

ROBUSTEZZA:
Resistente all'acqua e alla polvere: IP67
Test di caduta da 2 metri
Temperatura di conservazione: da -10°C a +45°C
Temperatura operativa: da -10°C a +45°C
Temperatura di ricarica: da +10°C a +30°C

CERTIFICAZIONI:
UKCA (Regno Unito)
CE (Unione Europea)
FCC (USA)
ISED (Canada)
RCM (Australia & Nuova Zelanda)