

# R1

DESESCALADA ÓPTIMA  
BÚFER DE PREGRABACIÓN  
ALERTA SOS  
TRANSMISIÓN EN VIVO Y AUDIO BIDIRECCIONAL  
IA INCORPORADA  
CARGA INALÁMBRICA  
MONTAJE FLEXIBLE  
GRÁFICOS DE PANTALLA PERSONALIZADOS



#### DIMENSIONES:

57 mm x 43 mm x 19,2 mm  
58 g

#### CONTROLES CONFIGURABLES:

Interruptor deslizante rojo  
Botón SOS  
Botón de encendido  
Botones de subir y bajar

#### DISPLAY:

LCD de 1,5" – 240 x 240 px  
Vista en vivo con pantalla frontal  
Gráficos personalizables (BMP, PNG, GIF)  
Indicadores de batería, memoria y conectividad  
Menú configurable

#### NOTIFICACIONES:

Pantalla LCD  
Luz LED  
Altavoz (alertas de audio personalizadas)  
Vibración (feedback háptico)

#### BATERÍA:

Polímero de litio (1400 mAh)  
Grabación con LCD apagada: 12 horas  
Grabación con LCD encendida: 10 horas

#### CARGA:

<3 horas vía USB-C  
Entrada de batería: 5,39 Wh  
Entrada USB: 5V  $\overline{\text{m}}$  1,2A

#### CAPTURA DE VÍDEO:

480p, 720p, 1080p (25 o 30 fps)  
Ángulo de visión: 125° (diagonal)  
0,05 LUX (30 fps)  
Formato de vídeo: MPEG-4  
Código de vídeo: H.264 o H.265  
Código de audio: AAC  
Almacenamiento: 32 GB EMMC (no extraíble)

#### CONECTIVIDAD:

Wi-Fi 802.11 (A/B/G/N/AC/I)  
Bluetooth®: BLE 5.1

#### SEGURIDAD:

Cifrado AES-256  
Modo seguro  
WPA-PSK  
WPA2-Enterprise  
TLS y SRTP  
Registro de auditoría

#### DURABILIDAD:

Resistencia al agua y al polvo: IP67  
Resistencia a caídas de hasta 2 metros  
Temperatura de almacenamiento: de -10°C a +45°C  
Temperatura de funcionamiento: de -10°C a +45°C  
Temperatura de carga: de +10°C a +30°C

#### CERTIFICACIONES:

UKCA (Reino Unido)  
CE (Unión Europea)  
FCC (USA)  
ISED (Canadá)  
RCM (Australia y Nueva Zelanda)